

## LIGATIROL

### DESCRIPCIÓN

El **ligatirol MAXIMA** es un adhesivo líquido preparado con emulsiones vinílicas selectas y aditivos que mejoran la adherencia de morteros al sustrato.

### USOS

El **ligatirol MAXIMA** se emplea para:

- Mejorar la adherencia y resistencia de morteros.
- Mejorar la flexión y evitar grietas en tiroles y aplanados.
- Mejorar impermeabilidad en acabados.
- Sellar superficies porosas.
- Mejorar tiroles, pastas o pinturas.

### VENTAJAS

- ✓ Mejora considerablemente la fuerza adhesiva de cualquier acabado, tirol, pastas o aplanados.
- ✓ Ahorro económico al eliminar reparaciones prematuras en acabados.
- ✓ Evita desprendimientos de tiroles o acabados
- ✓ Económico y fácil de usar.

### INSTRUCCIONES DE USO

El **ligatirol MAXIMA** se adiciona directamente a los morteros y tiroles, o a pastas pinturas o tiroles antes de la aplicación.

### RENDIMIENTO

- Para aplicar tirol, diluya el **ligatirol MAXIMA** con agua en proporción 1:2 y emplee esta solución como agua para preparar el tirol.
- Para mejorar las propiedades de las pastas o pinturas agregue 1 o 2 litros de **ligatirol MAXIMA** por cada cubeta de 19 lts.

### ESPECIFICACIONES

Estado	líquido viscoso.
Color	blanco lechoso.
Densidad	1.010 g/cm <sup>3</sup> +- 0.05 @ 20°C.
Sólidos totales	16.00 +- 1.0
PH	8.5 +-0.3
Adhesividad	≥ 12.0 kg/cm <sup>2</sup> .

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de salpicaduras enjuáguese con abundante agua. En caso de ingestión accidental acuda al médico inmediatamente. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

### LIMITACIONES

No use el producto en condiciones extremas, abajo de 5°C ni lo use para puntos críticos de trabajo mecánico.

### CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco.

### **MAXIMA GARANTIA**

El **ligatirol MAXIMA** se ha probado tanto en laboratorio como en obras. Se garantiza el cumplimiento de sus propiedades. El fabricante asume toda responsabilidad en la calidad del producto, pero no asume la responsabilidad por daños derivados de un uso distinto al señalado. Lo anterior incluye el deslinde de gastos por daños de la obra, fletes o gastos de aplicación.

### **¿TIENE DUDAS O COMENTARIOS?**

Cualquier duda, comentario o para asesoría técnica favor de comunicarse a los teléfonos abajo indicados donde con gusto le atenderemos.

**Los expertos construyen con  
MAXIMA  
calidad..**

Creado en México por  
Nacional de Adhesivos Cerámicos S.A. de C.V.