



## SELLADOR 5 x 1

### DESCRIPCIÓN

El **SELLADOR VINILICO 5x1 MAXIMA** es un aditivo líquido preparado con emulsiones vinílicas selectas y aditivos para un correcto sellado de superficies de distintos grados de porosidad.

### USOS

El **SELLADOR VINILICO 5x1 MAXIMA** se emplea para:

- Tapar los poros en superficies porosas y susceptibles de alta absorción de humedad.
- Mejorar tiroles y evitar grietas.
- Mejorar impermeabilidad en acabados.

### VENTAJAS

- ✓ Mejora considerablemente el rendimiento de pinturas y de recubrimientos en general.
- ✓ Reduce la absorción de humedad en yeso, aplanados, tablaroca y durock.
- ✓ Evita agrietamientos de tiroles, plafones o paneles de yeso.
- ✓ Económico y fácil de aplicar.

### INSTRUCCIONES DE USO

El **SELLADOR VINILICO 5x1 MAXIMA** se diluye en proporción de 5 partes de agua por una del producto.

- Para aplicar el **SELLADOR VINILICO 5x1 MAXIMA** puede emplear brocha, rodillo o aspersora. Aplique de dos a tres manos dependiendo de la porosidad de la superficie, esperando a que seque entre mano y mano
- Para mejorar las propiedades de los tiroles diluya el **SELLADOR VINILICO 5x1 MAXIMA** con agua en proporción de 1 x 2 y emplee esa solución como agua de preparación del tirol.

### RENDIMIENTO

Como sellador, el rendimiento depende de la porosidad de la superficie, pero el promedio oscila en 2 o 3 m<sup>2</sup> por litro a dos manos una vez preparada la solución.

### ESPECIFICACIONES

Estado	líquido viscoso.
Color	blanco lechoso.
Densidad	1.002 g/cm <sup>3</sup> +/- 0.05 @ 20°C.
Sólidos totales	13.00 +/- 1.0
PH	8.5 +/- 0.3

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de salpicaduras enjuáguese con abundante agua. En caso de ingestión accidental acuda al médico inmediatamente.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

### LIMITACIONES

No use el producto en condiciones extremas, abajo de 5°C ni lo use para puntos críticos de trabajo mecánico.

### CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco.

#### **MAXIMA GARANTIA.**

El **SELLADOR VINILICO 5x1 MAXIMA** se ha probado tanto en laboratorio como en obras. Se garantiza el cumplimiento de sus propiedades. El fabricante asume toda responsabilidad inherente a la calidad del producto, pero no asume la responsabilidad por daños derivados de un uso distinto al señalado. Lo anterior incluye el deslinde de gastos por daños en la obra, fletes o gastos de aplicación.

### ¿TIENE DUDAS O COMENTARIOS?

Llámenos a los teléfonos indicados al pie de página donde con gusto le atenderemos.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
PROTEJA EL PRODUCTO DE LA HUMEDAD.

**Los expertos construyen con**

**MAXIMA  
calidad.**

Álamo No. 24 Col. Residencial Los Reyes Iztaacala, Tlalnepantla Estado de México.  
Tel.Fax: D.F. y area metropolitana (01 55) 5236 89 73 y (01 55) 52 40 59 46  
Tel. Morelos y Zona Sur (01 777) 311 47 66 y (01 777) 523 97 68

[www.maxima-adhesivos.com.mx](http://www.maxima-adhesivos.com.mx) e-mail: [ventas@maxima-adhesivos.com.mx](mailto:ventas@maxima-adhesivos.com.mx)