

VINIMAX 300

DESCRIPCIÓN

Es una pintura completamente acrílica para interiores y exteriores elaborada con emulsiones acrílicas y pigmentos que proporcionan un acabado mate. Se recomienda su uso en repellados nuevos, aplanados de yeso, tabique, paneles de tablaroca y durock.

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a la radiación ultravioleta (resistencia a la decoloración)
- ✓ Excelente resistencia a la alcalinidad de algunos materiales de construcción.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Excelente resistencia a la lavabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, especialmente de salitre. Para superficies nuevas se recomienda sellar la superficie con sellador MAXIMA 5x1 a dos manos para maximizar el rendimiento de la pintura.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA Y METODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien la pintura Vinimax 300 en su envase original antes de transvasar una parte al aparato de aplicación. Se puede utilizar un sistema de aspersión por aire, diluyendo la pintura de acuerdo a las indicaciones señaladas por el fabricante del equipo. Si se usa brocha, se recomienda pasar la misma de las partes húmedas a las secas en movimientos uniformes en una sola dirección.

LIMITACIONES

Se recomienda la aplicación de Vinimax 200 si la temperatura del ambiente se encuentra entre los 10° y 30°C. Evite la aplicación en exteriores en las tardes de rocío, días de mayor condensación de humedad o cuando se pronostiquen lluvias.

RENDIMIENTO PROMEDIO

18 m² por litro.

MAXIMA GARANTIA.

El *yesobond MAXIMA* se ha probado tanto en laboratorio como en obras. Se garantiza el cumplimiento de sus propiedades. El fabricante asume toda responsabilidad en la calidad del producto, pero no asume la responsabilidad por daños derivados de un uso distinto al señalado. Lo anterior incluye el deslinde de gastos por daños de la obra, fletes o gastos de aplicación.

¿TIENE DUDAS O COMENTARIOS?

Cualquier duda, comentario o para asesoría técnica favor de comunicarse a los teléfonos donde con gusto le atenderemos,

Creado en México por
Nacional de Adhesivos Cerámicos S.A. de C.V.

Los expertos construyen con

**MAXIMA
calidad.**